


# Technische Daten

---

Ausgleichsvorrichtung und Maxi-Profil	174
Senkrechte Fenster und Türen	175 - 182
Dachfenster	183 - 186
Senkrechte Sonderformen gespannt	187 - 191
Senkrechte Sonderformen freihängend	192 - 194
Feststehende senkrechte Sonderformen	195
Plafond- und Wintergartenanlagen Standard	196 - 197
Plafond- und Wintergartenanlagen Sonderformen	198 - 200

---



Technische  
Daten


# Ausgleichsvorrichtung und Maxi-Profil

für die Modelle 11-8120, 11-8220, 11-8222, 11-8320, 11-8370, 11-7120, 11-7220, 11-7370, 11-7122, 11-7223, 11-7372

## Ausgleichsvorrichtung\*

Abgeleitet aus dem Brückenbau haben die MHZ-Ingenieure ein Aluminiumprofil entwickelt, das im Inneren der Profile Druck aufbaut und diese so begradigt. Mit diesem System können die Bedienprofile schnurgerade ausgerichtet werden, somit sind Anlagenbreiten von 180 cm (max. Anlagenhöhe 200 cm) ohne Durchhang möglich.

Die DUETTE® Wabenplissee-Anlagen werden werkseitig eingestellt. Nachjustierungen sind beim Kunden durch mitgelieferten Inbusschlüssel jederzeit möglich.



Die Ausgleichsvorrichtung (gegen Aufpreis) ist ab einer Anlagenbreite von 120,1 cm optional möglich. Ab einer Anlagenbreite von 150,1 cm ist die Ausgleichsvorrichtung (gegen Aufpreis) standardmäßig enthalten und ist nur in Kombination mit dem Maxi-Profil (ohne Aufpreis) möglich.

Achtung! Anlagen mit eingebauter Ausgleichsvorrichtung nur mit feuchtem Tuch reinigen. Mechanische Teile dürfen nicht mit Laugen oder Wasser in Berührung kommen.


\* Nicht für 11-5222 und 11-5322

## Maxi-Profil


Das Maxi-Profil ist ein höheres Bedienprofil für die o.g. Modelle und zeichnet sich durch mehr Stabilität aus.

Es wird ab einer Anlagenbreite von 120,1 cm standardmäßig eingesetzt (ohne Aufpreis).

Kleinere Anlagen können ebenfalls mit dem Maxi-Profil ausgestattet werden, wenn eine Bestellung über mehrere nebeneinander liegende Anlagen mit unterschiedlichen Breiten vorliegt. Bitte bei der Bestellung angeben.




Maxi-Profil




Bedienprofil Standard

# Modell 11-8120, 11-8220, 11-8222

Senkrechte Fenster und Türen: Behang oben befestigt · Behang frei verschiebbar




11-8120




11-8220

- ① Behang
- ② Bedienschiene mit Griff
- ③ Spannschuh
- ④ Spannschnur
- ⑤ Montageclip
- ⑥ Winkelträger




11-8222




## Technische Daten

- Modell:** 11-8120 gespanntes Wabenplissee mit oben befestigtem Behang  
 11-8220 gespanntes Wabenplissee mit frei verschiebbarem Behang  
 11-8222 gespanntes Wabenplissee mit frei verschiebbarem Behang und Aluminiumgriff
- Beschreibung:** Individuell einstellbarer Behang durch Verschieben der Bedienschienen. Ober- und Bedienschienen aus stranggepresstem Aluminium. Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe Wabenplissee Kollektion. Spannschnüre weiß. Besonders geeignet für Glasleistenmontage bei Dreh-/Kippfenstern s. 27. Parallele Behangführung durch seitlich gespannte Führungsschnüre.
- Masse:** Min. Breite 20 cm, max. Breite 150 cm (Anlagen mit Breite 120,1 cm-150 cm):  
 Maxi-Profil Standard), max. Höhe 240 cm,  
 ab Breite 150,1 cm bis 180 cm nur in Kombination mit Maxi-Profil und Ausgleichs- vorrichtung, max. Höhe 200 cm.
- Technikfarben:** 100 silberfarbig eloxiert E6/EV1 171 weiß pulverbeschichtet RAL 9016  
 372 bronze eloxiert E6/3145 650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703  
 670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005
- Pakethöhen:**



Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	220	240
Pakethöhe ca. (cm)*	5,5	7,5	9,5	12,5	13,5
- \*Anlage mit Maxiprofil + ca. 1 cm
- Stoffe:** Siehe MHZ DUETTE® Wabenplissee Kollektion.
- Bedienung:** Öffnen und Schliessen mittels Bedienschiene(n). Schienen arretieren an jeder gewünschten Position. Für schwer erreichbare Anlagen ist auf Wunsch ein Bedienstab erhältlich. Ab einer Anlagenbreite von 140,1 cm werden die Anlagen mit 2 bzw. 4 Griffen ausgeliefert. Andere Varianten auf Wunsch.
- Sonderausstattung:** ELLIPSIS:  
 Bei Anlagenbreite bis 100 cm Position ELLIPSIS 15 cm von aussen.  
 Ab Anlagenbreite 100,1 cm Position ELLIPSIS 30 cm von aussen  
 Aluminiumgriff (nur für 11-8120)  
 Maxi-Profil (siehe Seite 174)  
 Ausgleichs vorrichtung (siehe Seite 174)  
 Griff schwenkbar (nur für 11-8220, 11-8120)
- Montage:** 11-8120 Deckenmontage (Standard) mit Clips und Spannschuhen. Wandmontage mit Winkel- oder Glasleistenträger für Frontmontage, Klebe-Träger und Klemmträger gegen Aufpreis. Bis Breite 64,9 cm 2 Träger, ab Breite 65 cm 3 Träger.  
 11-8220, 11-8222 Deckenmontage (Standard) mit Spannschuhen. Winkel- oder Glasleistenträger für Frontmontage, Klebe-Träger, Klemmträger, Fensterclip und Klebe-Set gegen Aufpreis. Träger und Zubehör siehe Seite 28 - 34.




11-8120 11-8220, 11-8222



11-8120, 11-8220, 11-8222




Nur 11-8220, 11-8222




Technische Daten

# Modell 11-8320, 11-8370

Senkrechte Fenster und Türen: 2 Behänge



11-8370



11-8320

- ① Behang
- ② Oberschiene
- ③ Montageclip
- ④ Spannschuh
- ⑤ Bedienschiene mit Griff
- ⑥ Spannschnur
- ⑦ Winkelträger

## Technische Daten

Modell: 11-8320 gespanntes Wabenplissee mit zwei Behängen, oben befestigt, unten frei verschiebbar  
11-8370 gespanntes Wabenplissee mit zwei Behängen, oben befestigt

Beschreibung: Individuell einstellbarer Behang durch Verschieben der Bedienschienen. Ober- und Bedienschienen aus stranggepresstem Aluminium. Behänge in unterschiedlichen Qualitäten, siehe Wabenplissee Kollektion. Spannschnüre weiß. Besonders geeignet für Glasleistenmontage bei Dreh-/Kippfenstern. Parallele Behangführung durch seitlich gespannte Führungsschnüre.

Massa: Min. Breite 20 cm, max. Breite 120 cm, max. Höhe 220 cm,  
ab Breite 120,1 cm - 150 cm (Maxi-Profil Standard), max. Höhe 150 cm,  
ab Breite 150,1 cm - 160 cm nur in Kombination mit Maxi-Profil und  
Ausgleichsvorrichtung, max. Höhe 150 cm.

Technikfarben: 100 silberfarbig eloxiert E6/EV1 171 weiss pulverbeschichtet RAL 9016  
372 bronze eloxiert E6/3145 650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703  
670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005

Pakethöhen: 

Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	220
11-8320 Pakethöhe ca. (cm)*	8,5	10,5	12,5	16,5
11-8370 Pakethöhe ca. (cm)*	8,5	9,5	11,5	15,5

\*Anlage mit Maxiprofil + ca. 1 cm


Stoffe: Siehe MHZ DUETTE® Wabenplissee Kollektion.

Bedienung: Öffnen und Schliessen mittels Bedienschienen. Schienen arretieren an jeder gewünschten Position. Für schwer erreichbare Anlagen ist auf Wunsch ein Bedienstab erhältlich. Ab einer Anlagenbreite von 140,1 cm werden die Anlagen mit 4 bzw. 6 Griffen ausgeliefert. Andere Varianten auf Wunsch.





Sonderausstattung: **ELLIPSIS**  
Bei Anlagenbreite bis 100 cm Position ELLIPSIS 15 cm von aussen.  
Ab Anlagenbreite 100,1 cm Position ELLIPSIS 30 cm von aussen  
Aluminiumgriff  
Griff schwenkbar  
Ausgleichsvorrichtung (siehe Seite 174)

Montage: Deckenmontage (Standard) mit Clips und Spannschuhen. Wandmontage mit Winkel- oder Glasleistenträger für Frontmontage, Klebe-Träger und Klemmträger gegen Aufpreis. Bis Breite 64,9 cm 2 Träger, ab Breite 65 cm 3 Träger. Träger und Zubehör siehe Seite 29 - 34.

Hinweis:   
**11-8320:** Standardmäßig werden Magnete in die zwei zusammenlaufenden Profile eingebaut, um einen sonst technisch bedingten Lichtspalt (siehe Bild) zu verhindern. Optional kann ab Anlagenbreite 120,1 cm bis 150 cm die Ausgleichsvorrichtung mit Maxi-Profil eingebaut werden.  
Ab 150,1 cm Anlagenbreite nur mit Ausgleichsvorrichtung und Maxi-Profil möglich. Magnete können ein weit reichendes, starkes Magnetfeld erzeugen. Bitte Sicherheitsabstand und Hinweise beachten. Anlagen nur mit feuchtem Tuch reinigen. Mechanische Teile dürfen nicht mit Laugen oder Wasser in Berührung kommen.




11-8320 11-8370



# Modell 11-5222, 11-5322

Senkrechte Fenster und Türen: Behang oben befestigt · Behang frei verschiebbar · 2 Behänge



## Technische Daten

Modell: 11-5222 Magnetrahmen mit gespanntem Wabenplissee, frei verschiebbares Behang und Aluminiumgriff

11-5322 Magnetrahmen mit gespanntem Wabenplissee, mit zwei Behängen, oben befestigt, unten frei verschiebbar. Mit Aluminiumgriff.

Beschreibung: Individuell einstellbarer Behang durch Verschieben der Bedienschienen. Ober- und Bedienschienen aus stranggepresstem Aluminium. Plissierte Behänge in unterschiedlichen Qualitäten, siehe MHZ Kollektion. Spannschnüre farblich auf Behänge abgestimmt. Geeignet für Kunststoff- und Aluminiumfenster (eloxiert oder beschichtet) mit gerader oder schräger Glasleiste.


Masse: Min. Breite 35 cm, max. Breite 150 cm, max. Höhe 200 cm

Technikfarbe: Magnetrahmen:


171 weiss pulverbeschichtet RAL 9016  
650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703  
670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005  
900 silber\* pulverbeschichtet RAL 9006

Anlage:

171 weiss pulverbeschichtet RAL 9016  
650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703  
670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005  
100 silber eloxiert E6/EV1



11-5322 11-5222




Pakethöhen:	Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	200
11-5222	Pakethöhe ca. (cm)	6,5	8	10,5	13,5
11-5322	Pakethöhe ca. (cm)	9,5	11,5	13,5	17,5


Stoffe: Siehe MHZ-Kollektion.

Bedienung: Mittels angebrachter Magnetbänder lässt sich der Magnetrahmen jederzeit abnehmen und anbringen.  
Öffnen und Schliessen des Behangs mittels Bedienschienen. Schienen arretieren an jeder gewünschten Position.  
Ab einer Anlagenbreite von 140,1 cm werden die Anlagen mit 4 bzw. 6 Griffen ausgeliefert. Andere Varianten auf Wunsch.

Montage: Fensterrahmen (frontal) mittels Magnetbändern. Anlage im Magnetrahmen bereits vormontiert. Zubehör siehe Seite 43.




Technische Daten



# Modell 11-8110





## Senkrechte Fenster und Türen: Schnurbedienung



11-8110



## Technische Daten

Modell:	11-8110 freihängendes Wabenplissee mit Schnurbedienung, optional mit Pendelsicherung																
Beschreibung:	Schnurbedienung mit integrierter seitlicher Schnurbremse. Ober- und Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium. Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe Wabenplissee Kollektion, Zugschnüre weiß.																
Massen:	Min. Breite 30 cm, max. Breite 220* cm, max. Höhe 260 cm																
Technikfarben:	100 silberfarbig eloxiert E6/EV1      171 weiss pulverbeschichtet RAL 9016 372 bronze eloxiert E6/3145      650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703 670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005																
Pakethöhen:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Anlagenhöhe bis (cm)</th> <th>50</th> <th>100</th> <th>150</th> <th>200</th> <th>260</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pakethöhe ca.(cm)</td> <td>5,5</td> <td>7,5</td> <td>9,5</td> <td>11,5</td> <td>14</td> </tr> </tbody> </table>					Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	200	260	Pakethöhe ca.(cm)	5,5	7,5	9,5	11,5	14
Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	200	260												
Pakethöhe ca.(cm)	5,5	7,5	9,5	11,5	14												
Stoffe:	Siehe MHZ DUETTE® Wabenplissee Kollektion. Stoffqualität BAMBOO nicht möglich.																
Bedienung:	Heben und Senken mit Schnurzug, Arretierung mittels Schnurbremse. Bedienseite wahlweise links oder rechts. Bedienlänge (L) Standard 100 cm, andere Höhen auf Wunsch. Schnurwickelhaken im Lieferumfang enthalten.																
Kindersicherheit:	Die Sicherheitsquaste zur Kindersicherheit wird vormontiert an der Schnur geliefert. Nach dem Bedienvorgang müssen Zugschnur und Sicherheitsquaste am Schnurwickelhaken fixiert werden, siehe Seite 216.																
Sonderausstattung:	<p><b>ELLIPSIS</b> Bei Anlagenbreite bis 100 cm Position ELLIPSIS 15 cm von aussen. Ab Anlagenbreite 100,1 cm Position ELLIPSIS 30 cm von aussen Pendelsicherung verläuft 5 cm von aussen</p>																
Montage:	Deckenmontage (Standard) mit Clips. Wandmontage mit Winkel- oder Glasleistenträger für Frontmontage oder Klemmträger gegen Aufpreis. Bis Breite 99,9 cm 2 Träger, ab Breite 100 cm 3 Träger. Träger und Zubehör siehe Seite 48 - 51.																



# Modell 11-8130





## Senkrechte Fenster und Türen: Kettenbedienung



11-8130

### Technische Daten



Modell:	11-8130 freihängendes Wabenplisse mit Kettenzug, optional mit Pendelsicherung. Seitliches Getriebe mit Kettenbedienung, Kettenaustritt nach vorn.																
Beschreibung:	Ober- und Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium. Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe Wabenplisse Kollektion.																
Masse:	Min. Breite 35 cm, max. Breite 220 cm/400* cm, max. Höhe 260 cm, max. Fläche 8 m <sup>2</sup> * Anlagenbreite 220,1 cm bis 400 cm nur mit den Stoffen: W2-6080, W3-6346, W3-6001, W3-6007, W3-6130, W3-6137.																
Technikfarben:	100 silberfarbig eloxiert E6/EV1      171 weiss pulverbeschichtet RAL 9016 372 bronze eloxiert E6/3145      650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703 670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005																
Pakethöhen:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Anlagenhöhe bis (cm)</th> <th>50</th> <th>100</th> <th>150</th> <th>200</th> <th>260</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pakethöhe ca. (cm)</td> <td>7</td> <td>9</td> <td>11</td> <td>13</td> <td>14</td> </tr> </tbody> </table>					Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	200	260	Pakethöhe ca. (cm)	7	9	11	13	14
Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	200	260												
Pakethöhe ca. (cm)	7	9	11	13	14												
Stoffe:	Siehe MHZ DUETTE® Wabenplisse Kollektion. Stoffqualität BAMBOO nicht möglich.																
Bedienung:	Heben und Senken mittels Bedienkette. Behang arretiert automatisch. Bedieneite wahlweise links oder rechts. Bedienlänge (L) ab 50 cm bis 150 cm in 10 cm Schritten (Standard 100 cm), Bedienlänge ab 150,1 cm bis 300 cm in 25 cm Schritten. Andere Bedienlängen auf Anfrage mit Aufpreis. Bitte beachten Sie auch den Hinweis auf Seite 216.																
Kindersicherheit:	Die Sicherheitsspannvorrichtung wird vormontiert an der Kette geliefert, siehe auch Seite 216. Achtung: Einbaurichtung und Kettenspannung beachten. Korrekte Position der Sicherheitsspannvorrichtung muss regelmäßig kontrolliert und im Zweifelsfall nachjustiert werden.																
Sonderausstattung:	<b>ELLIPSIS</b> Bei Anlagenbreite bis 100 cm Position ELLIPSIS 15 cm von aussen. Ab Anlagenbreite 100,1 cm Position ELLIPSIS 30 cm von aussen Metallkette Pendelsicherung verläuft 2 cm von aussen																
Montage:	Wand- und Deckenmontage mit Spannhebelträger. Klemmträger gegen Aufpreis. Bis Breite 149,9 cm 2 Träger, ab Breite 150 cm 3 Träger, ab Breite 230 cm 5 Träger. Träger und Zubehör siehe Seite 58 - 59.																



Technische Daten

# Modell 11-8140

Senkrechte Fenster und Türen: Elektro-Antrieb 24 V







11-8140

- ① Behang
- ② Oberschiene
- ③ Spannhebelträger
- ④ Unterschiene
- ⑤ Pendelsicherung mit Dübel
- ⑥ Winkelträger mit Spannschuh
- ⑦ Elektro-Antrieb 24 V
- ⑧ Tasterkombination, nicht im Lieferumfang enthalten


## Technische Daten

Modell:	11-8140 freihängendes Wabenplissee mit Elektro-Antrieb 24 V, optional mit Pendelsicherung. Elektro-Antrieb 24 V mittig in der Oberschiene, mit automatischer Endlagenabschaltung.																
Beschreibung:	Ober- und Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium. Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe Wabenplissee Kollektion. Modell ist für Feuchträume geeignet (DIN EN 13120, L1 und max. L2, d.h. gut beheizte und belüftete Wohnräume ohne Überbelegung, einschliesslich Küchen und Bäder).																
Massen:	Min. Breite 75 - 95 cm, max. Höhe 170 cm, Breite 95,1cm - max. 220 cm/400 cm*, max. Höhe 260 cm, Fläche 8 m <sup>2</sup> * Anlagenbreite 220,1 cm bis 400 cm nur mit den Stoffen: W2-6080, W3-6346, W3-6001, W3-6007, W3-6130, W3-6137.																
Technikfarben:	100 silberfarbig eloxiert E6/EV1 171 weiss pulverbeschichtet RAL 9016 372 bronze eloxiert E6/3145 650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703 670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005																
Pakethöhen:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Anlagenhöhe bis (cm)</th> <th>50</th> <th>100</th> <th>150</th> <th>200</th> <th>260</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pakethöhe ca. (cm)</td> <td>-</td> <td>9</td> <td>11</td> <td>13</td> <td>16</td> </tr> </tbody> </table>					Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	200	260	Pakethöhe ca. (cm)	-	9	11	13	16
Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	200	260												
Pakethöhe ca. (cm)	-	9	11	13	16												
Stoffe:	Siehe MHZ DUETTE® Wabenplissee Kollektion. Stoffqualität BAMBOO nicht möglich.																
Bedienung:	Heben und Senken mittels Elektro-Antrieb 24 V. Verschiedene Steuerungsmöglichkeiten durch Tast- und Rastschalter, Funk-Handsender, Zeitschaltuhr und Lichtsensor. Elektro-Zubehör siehe Preisliste Elektrozubehör. Elektro-Steuerungsbeispiele siehe Preisliste Elektrozubehör.																
Sonderausstattung:	ELLIPSIS Bei Anlagenbreite bis 100 cm Position ELLIPSIS 15 cm von aussen. Ab Anlagenbreite 100,1 cm Position ELLIPSIS 30 cm von aussen Pendelsicherung verläuft 2 cm von aussen																
Montage:	Wand- und Deckenmontage mit Spannhebelträger. Klemmträger gegen Aufpreis. Bis Breite 149,9 cm 2 Träger, ab Breite 150 cm 3 Träger, ab Breite 230 cm 5 Träger. Träger und Zubehör siehe Seite 58 - 59.																



# Modell 11-8145


Senkrechte Fenster und Türen: Akku-Funkantrieb 12 V




- ① Behang
- ② Oberschiene
- ③ Spannhebelträger lang
- ④ Unterschiene
- ⑤ Pendelsicherung mit Dübel
- ⑥ Winkelträger mit Spannschuh
- ⑦ Akku-Funkantrieb 12 V
- ⑧ Funk-Handsender, 1-Kanal, im Lieferumfang enthalten
- ⑨ Ladebuchse

## Technische Daten


Modell: 11-8145 freihängendes Wabenplissee mit Akku-Funkantrieb 12 V, optional mit Pendelsicherung. Funkantrieb 12 V mittig in der Oberschiene, mit integriertem Funkempfänger und automatischer Endlagenabschaltung, Akku vorgelagert. Ladebuchse standardmäßig rechts, auf Wunsch links.



Beschreibung: Einzel- oder Gruppenbedienung. Modell ist für Feuchträume geeignet (DIN EN 13120, L1 und max. L2, d.h. gut beheizte und belüftete Wohnräume ohne Überbelegung, einschließlich Küchen und Bäder). Ober- und Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium. Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe Wabenplissee Kollektion.




Massen: Min. Breite 75 - 95 cm, max. Höhe 170 cm, Breite 95,1 cm - max. 220 cm/ 400 cm\*, max. Höhe 260 cm  
\* Anlagenbreite 220,1 cm bis 400 cm nur mit den Stoffen: W2-6080, W3-6346, W3-6001, W3-6007, W3-6130, W3-6137



Technikfarben: 100 silberfarbig eloxiert E6/EV1 171 weiss pulverbeschichtet RAL 9016  
372 bronze eloxiert E6/3145 650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703  
670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005

Pakethöhen:	Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	200	260
	Pakethöhe ca. (cm)	7	9	11	13	16

Stoffe: Siehe MHZ DUETTE® Wabenplissee Kollektion.  
Stoffqualität BAMBOO nicht möglich.



Bedienung: Heben und Senken mittels Funkantrieb 12 V, inkl. Akku und Funk-Handsender Situo 1 RTS / Situo 5 RTS II und Ladenetzteil (je nach Set teilweise im Lieferumfang enthalten). Ladenetzteil nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere verschiedene Steuerungsmöglichkeiten durch Funk-Handsender. Elektro-Zubehör siehe Preisliste Elektrozubehör. Auslieferzustand: Akku ist teilgeladen. Für max. Betriebsdauer Akku komplett aufladen.


Sonderausstattung: **ELLIPSIS**  
Bei Anlagenbreite bis 100 cm Position ELLIPSIS 15 cm von aussen.  
Ab Anlagenbreite 100,1 cm Position ELLIPSIS 30 cm von aussen  
Pendelsicherung verläuft 2 cm von aussen

Montage: Wand- und Deckenmontage mit Spannhebelträger lang. Bis Breite 149,9 cm 2 Träger, ab Breite 150 cm 3 Träger. Träger und Zubehör siehe Seite 65.

Technische Daten





# Modell 11-8148

Senkrechte Fenster und Türen: Elektro-Funkantrieb 18 V / Akku-Funkantrieb 18 V




## Technische Daten

Modell:	11-8148 freihängendes Wabenplisse mit Akku-Funkantrieb 18 V seitlich, immer rechts, in der Oberschiene, Ladebuchse standardmäßig rechts.																	
Beschreibung:	Verschiedene Steuerungsmöglichkeiten, Smart Home kompatibel. Modell ist für Feuchträume geeignet (DIN EN 13120, L1 und max. L2, d.h. gut beheizte und belüftete Wohnräume ohne Überbelegung, einschließlich Küchen und Bäder). Ober- und Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium. Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe Wabenplisse Kollektion.																	
Massen:	Min. Breite 83 cm - max. 220 cm/ 400 cm*, max. Höhe 260 cm * Anlagenbreite 220,1 cm bis 400 cm nur mit den Stoffen: W2-6080, W3-6346, W3-6001, W3-6007, W3-6130, W3-6137.																	
Technikfarben:	100 silberfarbig eloxiert E6/EV1 174 weiss matt ähnlich RAL 9016 372 bronze eloxiert E6/3145 650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703 670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005																	
Pakethöhen:	<table border="0"> <tr> <td>Anlagenhöhe bis (cm)</td> <td>50</td> <td>100</td> <td>150</td> <td>200</td> <td>260</td> </tr> <tr> <td>Pakethöhe ca. (cm)</td> <td>7</td> <td>9</td> <td>11</td> <td>13</td> <td>16</td> </tr> </table>						Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	200	260	Pakethöhe ca. (cm)	7	9	11	13	16
Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	200	260													
Pakethöhe ca. (cm)	7	9	11	13	16													
Stoffe:	Siehe MHZ DUETTE® Wabenplisse Kollektion. Stoffqualität BAMBOO nicht möglich.																	
Bedienung:	Heben und Senken mit Akku-Funkantrieb 18 V. Ladenetzteil teilweise im Lieferumfang enthalten. Verschiedene Steuerungsmöglichkeiten, Smart Home kompatibel. Elektro-Zubehör siehe Preisliste Elektrozubehör. Elektro-Steuerungsbeispiele siehe Preisliste Elektrozubehör.																	
Sonderaustattung:	<b>ELLIPSIS</b> Bei Anlagenbreite bis 100 cm Position ELLIPSIS 15 cm von aussen. Ab Anlagenbreite 100,1 cm Position ELLIPSIS 30 cm von aussen																	
Montage:	Wand- und Deckenmontage mit Trägerbefestigung. Träger und Zubehör siehe Seite 71.																	




# Modell 11-7120, 11-7220, 11-7370

Für Dachfenster: Behang oben befestigt · Behang frei verschiebbar · 2 Behänge




11-7220



11-7120

- ① Behang
- ② Oberschiene
- ③ Montageclip
- ④ Spanndraht
- ⑤ Führungsschnur
- ⑥ Spannschuh
- ⑦ Bedienschiene mit Griff



11-7370

## Technische Daten

Modell: 11-7120 gespanntes Wabenplissee für Dachfenster mit oben befestigtem Behang  
 11-7220 gespanntes Wabenplissee für Dachfenster mit frei verschiebbarem Behang  
 11-7370 gespanntes Wabenplissee für Dachfenster mit zwei Behängen, oben befestigt

Beschreibung: Individuell einstellbarer Behang durch Verschieben der Bedienschienen. Ober-, Mittel- und Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium. Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe Wabenplissee Kollektion. Spannschnüre weiß. Seitliche, schwarz ummantelte Spanndrähte führen das Wabenplissee parallel zum Dachfenster.

Masse: Min. Breite 20 cm, max. Breite 150 cm, max. Höhe 150 cm  
 Anlagen mit einer Breite von 120,1 cm bis 150 cm nur in Kombination mit Maxi-Profil und Ausgleichsvorrichtung.

Technikfarben: 100 silberfarbig eloxiert E6/EV1 171 weiß pulverbeschichtet RAL 9016  
 372 bronze eloxiert E6/3145 650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703  
 670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005

Pakethöhen:	Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150
11-7120	Pakethöhe ca. (cm)	5,5	7,5	9,5
11-7220	Pakethöhe ca. (cm)	5,5	7,5	9,5
11-7370	Pakethöhe ca. (cm)	8,5	10,5	12,5

Hinweis: Aufgrund der VELUX-Systemträger beträgt der Lichtspalt bei VELUX-Fenstern pro Seite ca. 8 mm. Position des Fenstergriffs beachten. Bei Bedarf kann der Griff des Wabenplissees seitlich versetzt werden (bei Bestellung angeben).

Stoffe: Siehe MHZ DUETTE® Wabenplissee Kollektion.  
 Stoffqualität BAMBOO nicht möglich.


Bedienung: Öffnen und Schliessen mittels Bedienschienen. Schienen arretieren an jeder gewünschten Position. Für schwer erreichbare Anlagen ist auf Wunsch ein Bedienstab erhältlich. Ab einer Anlagenbreite von 140,1 cm werden die Anlagen je nach Modell mit 2 bzw. 4 Griffen ausgeliefert. Andere Varianten auf Wunsch.

Sonderausstattung: **ELLIPSIS**  
 Bei Anlagenbreite bis 100 cm Position ELLIPSIS 15 cm von aussen.  
 Ab Anlagenbreite 100,1 cm Position ELLIPSIS 30 cm von aussen  
 Aluminiumgriff  
 Ausgleichsvorrichtung




Montage: 11-7120, 11-7370 Deckenmontage (Standard) mit Clips. Wandmontage mit Winkelträgern gegen Aufpreis.

11-7220 Deckenmontage (Standard) mit Spannschuhen. Wandmontage mit Winkelträgern gegen Aufpreis.

Träger und Zubehör siehe Seite 99 – 101.




11-7120 11-7220 11-7370



Technische Daten

# Modell 11-7122, 11-7223, 11-7372

Für Dachfenster: Behang oben befestigt · Behang frei verschiebbar · 2 Behänge



## Technische Daten

Modell:	11-7122 gespanntes Wabenplisse für Dachfenster mit oben befestigtem Behang und Seitenführungsschienen 11-7223 gespanntes Wabenplisse für Dachfenster mit frei verschiebbarem Behang und Seitenführungsschienen 11-7372 gespanntes Wabenplisse für Dachfenster mit zwei Behängen, oben befestigt und Seitenführungsschienen
---------	--

Beschreibung:	Individuell einstellbarer Behang durch Verschieben der Bedienschienen. Ober- und Seitenführungsschienen aus stranggepresstem Aluminium. Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe Wabenplisse Kollektion. Spannschnüre weiß. Seitenführungs schienen zur Abdeckung des seitlichen Lichtspaltes.
---------------	---

Massa:	Min. Breite 20 cm, max. Breite 150 cm, max. Höhe 150 cm Anlagen mit einer Breite von 120,1 cm bis 150 cm nur in Kombination mit Maxi-Profil und Ausgleichsvorrichtung.
--------	---

Technikfarben:	100 silberfarbig eloxiert E6/EV1 171 weiß pulverbeschichtet RAL 9016
----------------	---

Pakethöhen:	Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150
11-7122	Pakethöhe ca. (cm)	8,5	10,5	12,5
11-7223	Pakethöhe ca. (cm)	5,5	7,5	9,5
11-7372	Pakethöhe ca. (cm)	9,5	11,5	13,5


Hinweis:	Position des Fenstergriffs beachten. Bei Bedarf kann der Griff des Wabenplissees seitlich versetzt werden (bei Bestellung angeben). Nicht möglich bei HEIM & HAUS Dachfenster.
----------	--

Stoffe:	Siehe MHZ DUETTE® Wabenplisse Kollektion. Stoffqualität BAMBOO nicht möglich.
---------	--




Bedienung:	Öffnen und Schließen mittels Bedienschienen. Schienen arretieren an jeder gewünschten Position. Für schwer erreichbare Anlagen ist auf Wunsch ein Bedienstab erhältlich. Ab einer Anlagenbreite von 140,1 cm werden die Anlagen je nach Modell mit 2 bzw. 4 Griffen ausgeliefert. Andere Varianten auf Wunsch.
------------	--

Sonderausstattung:	<b>ELLIPSIS</b> Bei Anlagenbreite bis 100 cm Position ELLIPSIS 15 cm von aussen. Ab Anlagenbreite 100,1 cm Position ELLIPSIS 30 cm von aussen Aluminiumgriff Ausgleichsvorrichtung
--------------------	--

Montage:	Befestigung durch Dachfensterträger. Die Seitenführungsschienen werden seitlich an den Rahmen geschraubt. Weiteres Zubehör siehe Seite 104 - 105.
----------	---




11-7122 11-7223 11-7372



# Modell 11-7145

Für Dachfenster: Behang oben befestigt mit Akku-Funkantrieb 12 V, inkl. Solarpanel



## Technische Daten

**Modell:** 11-7145 gespanntes Wabenplisseé für Dachfenster, mit oben befestigtem Behang und Seitenführungsschienen, Akku-Funkantrieb 12 V, inkl. Solarpanel zur unabhängigen Stromversorgung. Nur mit Dachfenstertyp bestellbar.

**Beschreibung:** Akku-Funkantrieb 12 V integriert im beweglichen Motor-Profil, mit integriertem Funkempfänger und automatischer Endlagenabschaltung. Einzel- oder Gruppenbedienung. Modell ist für Feuchträume geeignet (DIN EN 13120, L1 und max. L2, d. h. gut beheizte und belüftete Wohnräume ohne Überbelegung, einschließlich Küchen und Bäder). Solarpanel auf Rückseite des beweglichen Motor-Profils, zum Fenster ausgerichtet. Ladebuchse verdeckt in Motorprofil integriert (bei Bedarf). Motorprofil in Seitenführungsschienen geführt. Schienen aus stranggepresstem Aluminium. Plissierter Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe MHZ-Kollektion.

**Masse:** Min. Breite 50 cm, max. Breite 150 cm, min. Höhe 75 cm, max. Höhe 150 cm

**Technikfarben:** 100 silberfarbig eloxiert E6/EV1  
171 weiss pulverbeschichtet RAL 9016

**Pakethöhen:**




Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150
11-7145 Pakethöhe ca. (cm)	12,5	14,5	16,5

**Hinweis:** Nicht möglich bei HEIM & HAUS Dachfenster.

**Stoffe:** Siehe MHZ-Kollektion.

**Bedienung:** Heben und Senken mittels Funkantrieb 12 V, inkl. Akku, Solarpanel und Funk-Handsender Situo 1 RTS / Situo 5 RTS II und Ladenetzteil (je nach Set teilweise im Lieferumfang enthalten). Weitere verschiedene Steuerungsmöglichkeiten durch Funk-Handsender. Elektrozubehör siehe Preisliste Elektrozubehör.


**Montage:** Befestigung durch Dachfensterträger. Die Seitenführungsschienen werden seitlich an den Rahmen geschraubt. Weiteres Zubehör siehe Seite 94 - 95.



Technische Daten

# Modell 11-7225

Für Dachfenster: Behang frei verschiebbar, Bedienschiene mit Griffmulde



## Technische Daten

Modell: 11-7225 gespanntes Wabenplissee für Dachfenster mit frei verschiebbarem Behang und Seitenführungsschienen. Nur mit Dachfenster typ bestellbar.

Beschreibung: Individuell einstellbarer Behang durch Verschieben der Bedienschienen. Bedienschienen mit durchgehender Griffmulde über die komplette Anlagenbreite. Bedienschienen in Seitenführungsprofilen geführt. Seitenführungsschienen aus stranggepresstem Aluminium. Plissierter Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe MHZ-Kollektion. Spannschnüre farblich auf Behang abgestimmt. Seitenführungsschienen zur Abdækung des seitlichen Lichtspaltes.

Masse: Min. Breite 20 cm, max. Breite 150 cm, max. Höhe 150 cm.

Technikfarben: 100 silberfarbig eloxiert E6/EV1  
171 weiss pulverbeschichtet RAL 9016



Pakethöhen:	Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150
11-7225	Pakethöhe ca. (cm)	8,5	10,5	12,5

Hinweis: Nicht möglich bei HEIM & HAUS Dachfenster.

Stoffe: Siehe MHZ-Kollektion.


Bedienung: Öffnen und Schliessen mittels Bedienschienen. Schienen arretieren an jeder gewünschten Position. Für schwer erreichbare Anlagen ist auf Wunsch ein Bedienstab erhältlich.

Montage: Befestigung durch Dachfensterträger. Die Seitenführungsschienen werden seitlich an den Rahmen geschraubt. Weiteres Zubehör siehe Seite 94 - 95.



# Modell 11-8550, 11-8551


Senkrechte Sonderformen gespannt: Slope-Fenster



11-8550




11-8551  
geschlossen



- ① Behang
- ② Oberschiene
- ③ Montageclip
- ④ Winkelträger mit Clip
- ⑤ Bedienschiene mit Griff
- ⑥ Führungsschnur mit Spannschuh
- ⑦ Winkelträger mit Spannschuh

11-8551



## Technische Daten

Modell: **11-8550** gespanntes Wabenplissee für Slope-Fenster, 5° bis 60°  
Öffnungswinkel, rechteckiger Teil des Behangs beweglich, dreieckiger Bereich feststehend

**11-8551** gespanntes Wabenplissee für Slope-Fenster, 5° bis 45°  
Öffnungswinkel, komplett bis in die Schrägen zu öffnen

Beschreibung: Einstellen der Behangshöhe durch Verschieben der Bedienschiene. Ober-, Mittel- und Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium. Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe Wabenplissee Kollektion. Spannschnüre weiß. Besonders geeignet für Glasleistenmontage bei Dreh-/Kippfenstern. Parallel Behangführung durch seitlich gespannte Führungsschnüre.

Masse: **11-8550** min. Breite 30 cm, max. Breite 120 cm, max. Höhe 220 cm,  
**11-8551** min. Breite 40 cm, max. Breite 120 cm, max. Höhe 220 cm,

Technikfarben: 100 silberfarbig eloxiert E6/EV1      171 weiss pulverbeschichtet RAL 9016  
372 bronze eloxiert E6/3145      650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703  
670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005

Pakethöhen: 

Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	200	220
Pakethöhe ca. (cm)	7,5	9,5	11,5	12,5	13,5


Stoffe: Siehe MHZ DUETTE® Wabenplissee Kollektion.

Bedienung: Öffnen und Schliessen mittels Bedienschiene. Schiene arretiert an jeder gewünschten Position. Modell **11-8551** kann bis in die Schrägen geöffnet werden. Seitlich zusätzlicher Griff am Mittelprofil. Bei Modell **11-8550** kann nur der rechteckige Teil des Behangs geöffnet werden, dreieckiger Bereich feststehend.  
Für schwer erreichbare Anlagen ist auf Wunsch ein Bedienstab erhältlich.




Sonderausstattung: Aluminiumgriff

Montage: Deckenmontage (Standard) mit Clips. Wandmontage mit Winkel- oder Glasleistenträger für Frontmontage und Klemmträger gegen Aufpreis. Bis Breite 64,9 cm 2 Träger, ab Breite 65 cm 3 Träger. Träger und Zubehör siehe Seite 111 - 113.

Hinweis: Aufgrund des Eigengewichtes kann Modell **11-8551** nicht mit der Schrägen nach unten montiert werden.





\* Öffnungswinkel  
**11-8550** max. 60°  
**11-8551** max. 45°



Technische  
Daten

# Modell 11-8605, 11-8610

Senkrechte Sonderformen gespannt: Rund-Fenster



- ① Behang
- ② Bedienschiene mit Griff
- ③ Spannschuh
- ④ Montageclip
- ⑤ Unterschiene

## Technische Daten

Modell: 11-8605 gespanntes Wabenplissees Viertelkreis bedienbar für Rund-Fenster  
11-8610 gespanntes Wabenplissees Halbkreis bedienbar für Rund-Fenster

Beschreibung: Einstellen der Behangshöhe durch Verschieben der Bedienschiene. Bedien- und Unterschienen aus stranggepresstem Aluminium. Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe Wabenplissees Kollektion. Spannschnüre weiß. Min. Breite  $b$  entspricht 1/3 der Anlagenbreite.

Massen: 11-8605 Min. Breite 30 cm, max. Breite 120 cm, max. Höhe 150 cm  
11-8610 Min. Breite 30 cm, max. Breite 150 cm, max. Höhe 150 cm

Technikfarben: 100 silberfarbig eloxiert E6/EV1 171 weiß pulverbeschichtet RAL 9016  
372 bronze eloxiert E6/3145 650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703  
670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005

Pakethöhen:	Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150
	Pakethöhe ca. (cm)	5,5	7,5	9,5



Hinweis: **Bestellung nur mit Schablone. (Fertigmasse angeben)**  
Mögliche Auffächern des Stoffes beachten.

Stoffe: Siehe MHZ DUETTE® Wabenplissees Kollektion.



Bedienung: Öffnen und Schließen mittels Bedienschiene. Schiene arretiert an jeder gewünschten Position. Für schwer erreichbare Anlagen ist auf Wunsch ein Bedienstab erhältlich.

Sonderausstattung: Aluminiumgriff  
Griff schwenkbar

Montage: Deckenmontage (Standard) mit Clips und Spannschuhen.  
Wandmontage mit Winkelträgern oder Glasleistenträgern gegen Aufpreis.  
Träger und Zubehör siehe Seite 116 - 118.






11-8605 11-8610



# Modell 11-8722, 11-8723

## Senkrechte Sonderformen gespannt: Dreieck-Fenster



- (1) Behang
- (2) Seitenschiene
- (3) Montageclip
- (4) Winkelträger mit Clip
- (5) Bedienschiene mit Griff
- (6) Unterschiene

### Technische Daten

Modell: 11-8722 gespanntes Wabenplissee für rechtwinklige Dreieck-Fenster  
11-8723 gespanntes Wabenplissee für Dreieck-Fenster

Beschreibung: Einstellen der Behanghöhe durch Verschieben der Bedienschiene. Seiten-, Bedien- und Unterschienen aus stranggepresstem Aluminium. Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe Wabenplissee Kollektion. Spannschnüre weiß. Aus technischen Gründen bleibt bei den Modellen die Spitze frei (minimale Breite  $b = 7$  cm).

Masse: Min. Breite 30 cm, max. Breite 120 cm, max. Höhe 200 cm

Technikfarben: 100 silberfarbig eloxiert E6/EV1 171 weiß pulverbeschichtet RAL 9016  
372 bronze eloxiert E6/3145 650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703  
670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005

Pakethöhen:	Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	200
	Pakethöhe ca. (cm)	5,5	7,5	9,5	11,5






Hinweis: Mögliches Auffächern des Stoffes beachten.

Stoffe: Siehe MHZ DUETTE® Wabenplissee Kollektion.

Bedienung: Öffnen und Schliessen mittels Bedienschiene. Schiene arretiert an jeder gewünschten Position. Für schwer erreichbare Anlagen ist auf Wunsch ein Bedienstab erhältlich.

Sonderausstattung: Aluminiumgriff




Montage: Deckenmontage (Standard) mit Clips. Wandmontage mit Winkel-, Glasleistenträger für Frontmontage gegen Aufpreis. 11 Träger pro Anlage. Träger und Zubehör siehe Seite 123 - 124.



Technische Daten

# Modell 11-8922, 11-8923

Senkrechte Sonderformen gespannt: Trapez-Fenster





- ① Behang
- ② Oberschiene
- ③ Montageclip
- ④ Winkelträger mit Clip
- ⑤ Bedienschiene mit Griff
- ⑥ Unterschiene
- ⑦ Seitenschiene




11-8922

## Technische Daten

Modell:	11-8922 gespanntes Wabenplissee für Trapez-Fenster mit einem rechten Winkel 11-8923 gespanntes Wabenplissee für Trapez-Fenster	11-8922	11-8923
Beschreibung:	Einstellen der Behangshöhe durch Verschieben der Bedienschiene. Ober-, Seiten-, Bedien- und Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium. Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe Wabenplissee Kollektion. Spannschnüre weiss. Minimale Breite b = 7 cm.		
Massen:	11-8922 min. Breite 30 cm, max. Breite 150 cm, max. Höhe 200 cm max. Abstand (a) 120 cm 11-8923 min. Breite 30 cm, max. Breite 150 cm, max. Höhe 200 cm		
Technikfarben:	100 silberfarbig eloxiert E6/EV1 372 bronze eloxiert E6/3145 670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005	171 weiss pulverbeschichtet RAL 9016 650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703	
Pakethöhen:	Anlagenhöhe bis (cm) 50 100 150 200 Pakethöhe ca. (cm) 5,5 7,5 9,5 11,5		
Hinweis:	Mögliche Auffächern des Stoffes beachten.		
Stoffe:	Siehe MHZ DUETTE® Wabenplissee Kollektion.		
Bedienung:	Öffnen und Schliessen mittels Bedienschiene. Schiene arretiert an jeder gewünschten Position. Für schwer erreichbare Anlagen ist auf Wunsch ein Bedienstab erhältlich.		
Sonderausstattung:	Aluminiumgriff		
Montage:	Deckenmontage (Standard) mit Clips. Wandmontage mit Winkel-, Glasleistenträger für Frontmontage gegen Aufpreis. 11 Träger pro Anlage. Träger und Zubehör siehe Seite 123 - 124.		






11-8922 11-8923




# Modell 11-8422, 11-8433, 11-8823

Senkrechte Sonderformen gespannt: Fünfeck- und Sechseck-Fenster



- ① Behang
- ② Oberschiene
- ③ Seitenschiene
- ④ Montageclip
- ⑤ Bedienschiene mit Griff
- ⑥ Unterschiene
- ⑦ Winkelträger mit Clip



## Technische Daten

Modell: 11-8422 gespanntes Wabenplissee für Fünfeck-Fenster  
 11-8433 gespanntes Wabenplissee für Slope-Fenster  
 11-8823 gespanntes Wabenplissee für Sechseck-Fenster

Beschreibung: Einstellen der Behanghöhe durch Verschieben der Bedienschiene. Ober-, Seiten-, Bedien- und Unterschienen aus stranggepresstem Aluminium. Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe Wabenplissee Kollektion. Spannschnüre weiß. Aus technischen Gründen bleibt bei dem Modell 11-8433 die Spitze frei (minimale Breite **b** = 7 cm).

Masse: 11-8422 min. Breite 30 cm, max. Breite 120 cm, max. Höhe 200 cm, ab Breite 120,1 cm bis 150 cm, max. Höhe 150 cm, max. Abstand (a) 120 cm  
 11-8433 min. Breite 30 cm, max. Breite 120 cm, max. Höhe 200 cm, max. Abstand (a) 120 cm  
 11-8823 min. Breite 30 cm, max. Breite 120 cm, max. Höhe 200 cm, ab Breite 120,1 cm bis 150 cm, max. Höhe 150 cm

Technikfarben: 100 silberfarbig eloxiert E6/EV1 171 weiss pulverbeschichtet RAL 9016  
 372 bronze eloxiert E6/3145 650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703  
 670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005

	Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	200
Pakethöhe ca. (cm)	7,5	9,5	11,5	13,5	


Hinweis: Mögliches Auffächern des Stoffes beachten.

Stoffe: Siehe MHZ DUETTE® Wabenplissee Kollektion.


Bedienung: Öffnen und Schliessen mittels Bedienschiene. Schiene arretiert an jeder gewünschten Position. Für schwer erreichbare Anlagen ist auf Wunsch ein Bedienstab erhältlich.

Sonderausstattung: Aluminiumgriff


Montage: Deckenmontage (Standard) mit Clips. Wandmontage mit Winkel-, Glasleistenträger für Frontmontage gegen Aufpreis. 11 Träger pro Anlage. Träger und Zubehör siehe Seite 129 - 130.




11-8422, 11-8823 11-8433




11-8422 11-8433



11-8823




Technische Daten



# Modell 11-8410, 11-8460

Senkrechte Sonderformen freihängend: Slope-Fenster



## Technische Daten

Modell: **11-8410** freihängendes Wabenplissee für Slope-Fenster, Öffnungswinkel 5° bis 45°, ein Schnurzug, mit Gelenk und Schnurbremse  
**11-8460** freihängendes Wabenplissee für Slope-Fenster, Öffnungswinkel 5° bis 60°, zwei Schnurzüge oben, ohne Schnurbremsen, mit Bandstahlgelenk

Beschreibung: Schnurzugbedienung. Behang ist auch in der Schrägen zu öffnen. Ober-, Mittel- und Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium. Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe Wabenplissee Kollektion. Zugschnüre weiß.

Massa: **11-8410** min. Breite 30 cm, max. Breite 100 cm, max. Höhe 260 cm  
**11-8460** min. Breite 30 cm, max. Breite 150 cm, max. Höhe 260 cm

Technikfarben: 100 silberfarbig eloxiert E6/EV1 171 weiß pulverbeschichtet RAL 9016  
372 bronze eloxiert E6/3145 650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703  
670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005

Pakethöhen: 


Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	200	260
Pakethöhe ca. (cm)	7,5	9,5	11,5	13,5	16,5

Stoffe: Siehe MHZ DUETTE® Wabenplissee Kollektion.  
Stoffqualität BAMBOO nicht möglich.


Bedienung: **11-8410** Heben und Senken mit einem Schnurzug, Arretierung mittels Schnurbremse, Bedienseite wählbar.  
**11-8460** Heben und Senken mit 2 Schnurzügen ohne Schnurbremsen. Arretierung des Behangs durch Umwickeln der Schnurwickelhaken. Bedienseite oben.  
Bedienlänge (L) Standard 100 cm, andere Höhen auf Wunsch. Schnurwickelhaken im Lieferumfang enthalten.

Kindersicherheit: Die Sicherheitsquaste zur Kindersicherheit wird vormontiert an der Schnur geliefert.  
Nach dem Bedienvorgang müssen Zugschnur und Sicherheitsquaste am Schnurwickelhaken fixiert werden.


Montage: Deckenmontage (Standard) mit Clips. Wandmontage mit Winkel-, Glasleistenträger für Frontmontage oder Klemmträger gegen Aufpreis. Bis Breite 99,9 cm 2 Träger, ab Breite 100 cm 3 Träger. Träger und Zubehör siehe Seite 135 - 136.





\* Öffnungswinkel  
**11-8410** max. 35°  
**11-8460** max. 60°



**11-8410**





**11-8460**



# Modell 11-8465, 11-8470

## Senkrechte Sonderformen freihängend: Slope-Fenster



- ① Behang
- ② Oberschiene
- ③ Montageclip
- ④ Schnurbremse
- ⑤ Schnurzug
- ⑥ Schnurwickelhaken
- ⑦ Unterschiene
- ⑧ Gelenk
- ⑨ Modell 11-8465  
2 Schnurzüge unten

### Technische Daten

**Modell:** **11-8465** freihängendes Wabenplissee für Slope-Fenster, Öffnungswinkel 5° bis 60°, zwei Schnurzüge unten, mit Gelenk, senkrechter Bereich mit Schnurbremse, dreieckiger Bereich ohne Schnurbremse  
**11-8470** freihängendes Wabenplissee für Slope-Fenster, Öffnungswinkel 5° bis 60°, mit zwei Schnurzügen (ein Schnurzug pro Seite) mit Gelenk und Schnurbremsen

**Beschreibung:** Schnurzugbedienung. Behang ist auch in der Schrägen zu öffnen. Ober-, Mittel- und Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium. Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe Wabenplissee Kollektion. Zugschnüre weiß.

**Masse:** Min. Breite 30 cm, max. Breite 150 cm, max. Höhe 260 cm

**Technikfarben:** 100 silberfarbig eloxiert E6/EV1 171 weiss pulverbeschichtet RAL 9016  
372 bronze eloxiert E6/3145 650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703  
670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005

**Pakethöhen:**


Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	200	260
Pakethöhe ca. (cm)	7,5	9,5	11,5	13,5	16,5

**Stoffe:** Siehe MHZ DUETTE® Wabenplissee Kollektion.  
Stoffqualität BAMBOO nicht möglich.


**Bedienung:** **11-8465** Heben und Senken mit 2 Schnurzügen, senkrechter Bereich Arretierung mittels Schnurbremse, dreieckiger Bereich ohne Schnurbremse, Arretierung durch Umwickeln der Schnurwickelhaken, Bedienseite unten.  
**11-8470** Heben und Senken mit Schnurzug, Arretierung mittels Schnurbremse. Bedien-Seite oben und unten.  
Bedienlänge (L) Standard 100 cm, andere Höhen auf Wunsch. Schnurwickelhaken im Lieferumfang enthalten.

**Kindersicherheit:** Die Sicherheitsquaste zur Kindersicherheit wird vormontiert an der Schnur geliefert. Nach dem Bedienvorgang müssen Zugschnur und Sicherheitsquaste am Schnurwickelhaken fixiert werden.



**Montage:** Deckenmontage (Standard) mit Clips. Wandmontage mit Winkel-, Glasleistenträger für Frontmontage und Klemmträger gegen Aufpreis. Bis Breite 99,9 cm 2 Träger, ab Breite 100 cm 3 Träger. Träger und Zubehör siehe Seite 135 - 136.



\* Öffnungswinkel max. 60°




11-8465



Technische Daten


# Modell 11-8710, 11-8780

## Senkrechte Sonderformen freihängend: Dreieck-Fenster







### Technische Daten

Modell:	11-8710 freihängendes Wabenplissee mit Schnurzug für Dreieck-Fenster, Öffnungswinkel 5° bis 60°, Behang öffnet nach oben 11-8780 freihängendes Wabenplissee mit Schnurzug für Dreieck-Fenster, Öffnungswinkel 5° bis 45°, Behang öffnet nach unten	11-8710	11-8780									
Beschreibung:	Schnurzugbedienung mit integrierter, seitlicher Schnurbremse. Ober- und Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium. Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe Wabenplissee Kollektion. Zugschnüre weiß.											
Massen:	11-8710 Min. Breite 50 cm, max. Breite 150 cm, max. Höhe 150 cm 11-8780 Min. Breite 50 cm, max. Breite 150 cm, max. Höhe 100 cm											
Technikfarben:	100 silberfarbig eloxiert E6/EV1 372 bronze eloxiert E6/3145 670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005	171 weiss pulverbeschichtet RAL 9016 650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703										
Pakethöhen:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Anlagenhöhe bis (cm)</th> <th>50</th> <th>100</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11-8710 Pakethöhe ca. (cm)</td> <td>5,5</td> <td>7,5</td> </tr> <tr> <td>11-8780 Pakethöhe ca. (cm)</td> <td>7,5</td> <td>9,5</td> </tr> </tbody> </table>	Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	11-8710 Pakethöhe ca. (cm)	5,5	7,5	11-8780 Pakethöhe ca. (cm)	7,5	9,5		
Anlagenhöhe bis (cm)	50	100										
11-8710 Pakethöhe ca. (cm)	5,5	7,5										
11-8780 Pakethöhe ca. (cm)	7,5	9,5										
Hinweis:	Mögliche Auffächern des Stoffes beachten.											
Stoffe:	Siehe MHZ DUETTE® Wabenplissee Kollektion. Stoffqualität BAMBOO nicht möglich.											
Bedienung:	Heben und Senken mit Schnurzug, Arretierung mittels Schnurbremse. Bedienseite wahlweise links oder rechts. Bei <b>Modell 11-8710</b> Bedienung nur an der hohen Seite möglich. Bedienlänge (L) Standard 100 cm, andere Höhen auf Wunsch. Schnurwickelhaken im Lieferumfang enthalten.											
Kindersicherheit:	Die Sicherheitsquaste zur Kindersicherheit wird vormontiert an der Schnur geliefert. Nach dem Bedienvorgang müssen Zugschnur und Sicherheitsquaste am Schnurwickelhaken fixiert werden.											
Montage:	Deckenmontage (Standard) mit Clips. Wandmontage mit Winkel-, Glasleistenträger für Frontmontage oder Klemmträger gegen Aufpreis. Bei <b>11-8710</b> 3 Träger pro Anlage. Bei <b>11-8780</b> 6 Träger pro Anlage. Träger und Zubehör siehe Seite 140 - 141.											






\* Öffnungswinkel  
11-8710 max. 60° | 11-8780 max. 45°



# Modell 11-8700, 11-8709, 11-8600

Feststehende senkrechte Sonderformen: Rundbogen- und Dreieck-Fenster



- ① Behang
- ② Oberschiene
- ③ Montageclip
- ④ Unterschiene

## Technische Daten

Modell: 11-8700 feststehendes Wabenplisse für rechtwinklige Dreieck-Fenster  
 11-8709 feststehendes Wabenplisse für Dreieck-Fenster  
 11-8600 feststehendes Wabenplisse für Rund-Fenster bis 180°





Beschreibung: Feststehender Behang. Ober- und Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium. Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe Wabenplisse Kollektion. Nur für Festverglasungen.

Masse: 11-8700 min. Breite 40 cm, max. Breite 150 cm, max. Höhe 150 cm  
 11-8709 min. Breite 20 cm, max. Breite 100 cm, max. Höhe 150 cm  
 11-8600 bis 90°: min. Breite 30 cm, max. Breite 100 cm, max. Höhe 100 cm  
 bis 180°: min. Breite 20 cm, max. Breite 100 cm, max. Höhe 50 cm


Technikfarben: 100 silberfarbig eloxiert E6/EV1 171 weiss pulverbeschichtet RAL 9016  
 372 bronze eloxiert E6/3145 650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703  
 670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005

Stoffe: Siehe MHZ DUETTE® Wabenplisse Kollektion.  
 Stoffqualität BAMBOO nicht möglich.

Montage: Deckenmontage (Standard) mit Clips. Wandmontage mit Winkel-, Glasleistenträger für Frontmontage gegen Aufpreis. Bei Modell 11-8700, 11-8709 6 Träger pro Anlage. Bei 11-8600 3 Träger pro Anlage. Träger und Zubehör siehe Seite 140 - 141.






Technische Daten



# Modell 11-6110, 11-6120



Plafond- und Wintergartenanlagen: Bedienschiene, Schnurzug




- ① Behang
- ② Oberschiene
- ③ Montageclip
- ④ Winkelträger mit Clip
- ⑤ Spanndraht
- ⑥ Spannschnur
- ⑦ Bedienschiene mit Griff
- ⑧ Unterschiene
- ⑨ Bedienschnur
- ⑩ Sicherheitsspannvorrichtung

## Technische Daten



Modell:	11-6120 gespanntes Wabenplissee für Plafond und Wintergarten Einstellen der Behangshöhe durch Verschieben der Bedienschiene.													
	11-6110 Wabenplissee mit Schnurzug für Plafond und Wintergarten Endlosschnurbedienung.													
Beschreibung:	Ober-, Bedien- und Unterschiene aus stranggepresstem Aluminium. Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe Wabenplissee Kollektion. Spanndrähte, schwarz ummantelt, führen den Wabenplissee parallel zum Fenster. Farbe Spannschnüre bei 11-6110 grau, bei 11-6120 anthrazit.													
Massa:	Min. Breite 30 cm, max. Breite 150 cm, max. Höhe 400 cm													
Technikfarben:	100 silberfarbig eloxiert E6/EV1      171 weiss pulverbeschichtet RAL 9016 372 bronze eloxiert E6/3145      650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703 670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005													
Pakethöhen:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Anlagenhöhe bis (cm)</th> <th>100</th> <th>200</th> <th>300</th> <th>400</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pakethöhe ca. (cm)</td> <td>7,5</td> <td>11,5</td> <td>15,5</td> <td>19,5</td> </tr> </tbody> </table>				Anlagenhöhe bis (cm)	100	200	300	400	Pakethöhe ca. (cm)	7,5	11,5	15,5	19,5
Anlagenhöhe bis (cm)	100	200	300	400										
Pakethöhe ca. (cm)	7,5	11,5	15,5	19,5										
Stoffe:	Siehe MHZ DUETTE® Wabenplissee Kollektion. Stoffqualität BAMBOO nicht möglich. Stoffqualitäten BATISTE, BATISTE SHEER und ARCHITELLA ELAN nur bis 260 cm Anlagenhöhe möglich. Stoffqualität ROYALE bis 300 cm Anlagenhöhe möglich.													
Bedienung:	11-6120 Öffnen und Schliessen mittels Bedienschiene. Behang arretiert an jeder gewünschten Position. Für schwer erreichbare Anlagen ist auf Wunsch ein Bedienstab erhältlich.													
	11-6110 Öffnen und Schliessen mittels Endlosschnur. Behang arretiert an jeder gewünschten Position. Bedieneseite wahlweise links oder rechts. Bedienlänge (L) ab 50 cm bis 150 cm in 10 cm Schritten (Standard 100 cm), Bedienlänge ab 150,1 cm bis 300 cm in 25 cm Schritten. Andere Bedienlängen auf Anfrage mit Aufpreis. Bitte beachten Sie auch den Hinweis auf Seite 216.													
Kindersicherheit:	11-6110 Die Sicherheitsspannvorrichtung wird vormontiert an der Schnur geliefert. Einbaurichtung und Schnurspannung beachten. Korrekte Position der Sicherheitsspannvorrichtung muss regelmässig kontrolliert und im Zweifelsfall nachjustiert werden.													
Montage:	Deckenmontage (Standard) mit Clips. Wandmontage mit Winkelträger gegen Aufpreis. Montageprofil für erforderlichen Abstand zur Glasscheibe (siehe Seite 208 - Einbaulempfehlungen). Trägeranzahl und Zubehör siehe Seite 149 - 150.													
Hinweis:	Anlage muss von oben nach unten laufen.													



11-6120




11-6110





# Modell 11-6130, 11-6140

Plafond- und Wintergartenanlagen: Handkurbel, Elektro-Bedienstab, Elektro-Antrieb 24 V




## Technische Daten



Modell:	11-6130 Wabenplissee mit Handkurbel oder Elektro-Bedienstab für Plafond und Wintergarten																			
	11-6140 Wabenplissee mit Elektro-Antrieb 24 Volt, mittig in der Oberschiene, mit automatischer Endlagenabschaltung, Einzel- oder Gruppenbedienung. Für Feuchträume geeignet (DIN EN 13120, L1 und max. L2, d.h. gut beheizte und belüftete Wohnräume ohne Überbelegung einschließlich Küchen und Bäder)																			
Beschreibung:	Profile aus stranggepresstem Aluminium. Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe Wabenplissee Kollektion. Spanndrähte, schwarz ummantelt, führen den Wabenplissee parallel zum Fenster. Farbe Spannschnüre grau.																			
Masse:	11-6130 Min. Breite 40 cm, max. Breite 150 cm, max. Höhe 400 cm 11-6140 Min. Breite 55 cm, max. Breite 69,9 cm, max. Höhe 240 cm, min. Breite 70 cm, max. Breite 150 cm, max. Höhe 400 cm																			
Technikfarben:	100 silberfarbig eloxiert E6/EV1      171 weiss pulverbeschichtet RAL 9016 372 bronze eloxiert E6/3145      650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703 670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005																			
Pakethöhen:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Anlagenhöhe bis (cm)</th> <th>100</th> <th>200</th> <th>300</th> <th>400</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11-6130 Pakethöhe ca. (cm)</td> <td>9,5</td> <td>11,5</td> <td>15,5</td> <td>19,5</td> </tr> <tr> <td>11-6140 Pakethöhe ca. (cm)</td> <td>10</td> <td>13</td> <td>17</td> <td>21</td> </tr> </tbody> </table>					Anlagenhöhe bis (cm)	100	200	300	400	11-6130 Pakethöhe ca. (cm)	9,5	11,5	15,5	19,5	11-6140 Pakethöhe ca. (cm)	10	13	17	21
Anlagenhöhe bis (cm)	100	200	300	400																
11-6130 Pakethöhe ca. (cm)	9,5	11,5	15,5	19,5																
11-6140 Pakethöhe ca. (cm)	10	13	17	21																
Stoffe:	Siehe MHZ DUETTE® Wabenplissee Kollektion. Stoffqualität BAMBOO nicht möglich. Stoffqualitäten BATISTE, BATISTE SHEER und ARCHITELLA ELAN nur bis 260 cm Anlagenhöhe möglich. Stoffqualität ROYALE bis 300 cm Anlagenhöhe möglich.																			
Bedienung:	11-6130 Öffnen und Schliessen mittels Handkurbel oder Elektro-Bedienstab, siehe Preisliste Elektrozubehör. Antriebs-Adapter mittig, andere Positionen auf Anfrage. Standard: Bedienung und Stoffpaket gegenüberliegend <sup>(1)</sup> , andere Anordnung auf Wunsch.  11-6140 Öffnen und Schliessen mittels Elektro-Antrieb <sup>(2)</sup> . Verschiedene Steuerungsmöglichkeiten durch Tast- und Rastschalter, Funk-Handsender, Zeitschaltuhr und Lichtsensor. Preise, Hinweise, Elektro-Steuerungsbeispiele und -Zubehör siehe Preisliste Elektrozubehör.																			
Montage:	Deckenmontage (Standard) mit Clips. Wandmontage mit Winkelträger gegen Aufpreis. Montageprofil für erforderlichen Abstand zur Glasscheibe (siehe Seite 208 - Einbauempfehlungen). Trägeranzahl und Zubehör siehe Seite 157 - 159.																			
Hinweis:	11-6130 Anlage muss von oben nach unten laufen 11-6140 <sup>(2)</sup> Elektro-Antrieb und Stoffpaket sind immer zusammengebaut, Behang muss immer in der Schrägen von oben nach unten laufen.																			



11-6130 <sup>(1)</sup>






11-6140 <sup>(2)</sup>



Technische Daten

# Modell 11-6722, 11-6723

Sonderformen mit Spanndrähten: Dreieck-Fenster



- ① Behang
- ② Montageclip
- ③ Winkelträger mit Clip
- ④ Bedienschiene mit Griff
- ⑤ Spanndraht
- ⑥ Spannschnur
- ⑦ Unterschiene
- ⑧ Seitenschiene

## Technische Daten

Modell: 11-6722 gespanntes Wabenplissee als Dreieck-Anlage mit einem rechten Winkel für Plafond und Wintergarten  
11-6723 gespanntes Wabenplissee als Dreieck-Anlage für Plafond und Wintergarten

Beschreibung: Einstellen der Behangshöhe durch Verschieben der Bedienschiene. Ober-, Seiten-, Bedien- und Unterschienen aus stranggepresstem Aluminium. Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe Wabenplissee Kollektion. Spannschnüre weiß. Spanndrähte, schwarz ummantelt, führen den Wabenplissee parallel zum Fenster. Aus technischen Gründen bleibt die Spitze frei (minimale Breite **b** = 7 cm).

Masse: 11-6722 min. Breite 30 cm, max. Breite 120 cm, max. Höhe 200 cm,  
max. Abstand (a) 120 cm  
11-6723 min. Breite 30 cm, max. Breite 120 cm, max. Höhe 200 cm

Technikfarben: 100 silberfarbig eloxiert E6/EV1 171 weiß pulverbeschichtet RAL 9016  
372 bronze eloxiert E6/3145 650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703  
670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005



Pakethöhen: Anlagenhöhe bis (cm) 50 100 150 200  
Pakethöhe ca. (cm) 5,5 7,5 9,5 11,5

Hinweis: Mögliches Auffächern des Stoffes beachten.




Stoffe: Siehe MHZ DUETTE® Wabenplissee Kollektion.  
Stoffqualität BAMBOO nicht möglich.

Bedienung: Öffnen und Schliessen mittels Bedienschiene.  
Schiene arretiert an jeder gewünschten Position.  
Für schwer erreichbare Anlagen ist auf Wunsch ein Bedienstab erhältlich.

Montage: Deckenmontage (Standard) mit Clips. Wandmontage mit Winkelträgern gegen Aufpreis. 11 Träger pro Anlage. Montageprofil für erforderlichen Abstand zur Glasscheibe (siehe Seite 208 - Einbauempfehlungen). Träger und Zubehör siehe Seite 163 - 164.





11-6722 11-6723




# Modell 11-6922, 11-6923

## Sonderformen mit Spanndrähten: Trapez-Fenster



11-6923

- ① Behang
- ② Oberschiene
- ③ Montageclip
- ④ Winkelträger mit Clip
- ⑤ Bedienschiene mit Griff
- ⑥ Spanndraht
- ⑦ Spannschnur
- ⑧ Unterschiene
- ⑨ Seitenschiene



### Technische Daten

Modell: **11-6922** gespanntes Wabenplissee als Trapez-Anlage mit einem rechten Winkel für Plafond und Wintergarten  
**11-6923** gespanntes Wabenplissee als Trapez-Anlage für Plafond und Wintergarten

Beschreibung: Einstellen der Behangshöhe durch Verschieben der Bedienschiene. Ober-, Seiten-, Bedien- und Unterschienen aus stranggepresstem Aluminium. Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe Wabenplissee Kollektion. Spannschnüre weiß. Spanndrähte, schwarz ummantelt, führen den Wabenplissee parallel zum Fenster. Minimale Breite **b** = 10 cm.

Masse: **11-6922** min. Breite 30 cm, max. Breite 120 cm, max. Höhe 200 cm, max. Abstand (a) 120 cm  
**11-6923** min. Breite 30 cm, max. Breite 150 cm, max. Höhe 200 cm

Technikfarben: 100 silberfarbig eloxiert E6/EV1 171 weiss pulverbeschichtet RAL 9016  
372 bronze eloxiert E6/3145 650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703  
670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005

Pakethöhen: 




Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	150	200
Pakethöhe ca. (cm)	5,5	7,5	9,5	11,5

Hinweis: Mögliches Auffächern des Stoffes beachten.

Stoffe: Siehe MHZ DUETTE® Wabenplissee Kollektion.  
Stoffqualität BAMBOO nicht möglich.


Bedienung: Öffnen und Schliessen mittels Bedienschiene. Schiene arretiert an jeder gewünschten Position. Für schwer erreichbare Anlagen ist auf Wunsch ein Bedienstab erhältlich.

Montage: Deckenmontage (Standard) mit Clips. Wandmontage mit Winkelträgern gegen Aufpreis. 11 Träger pro Anlage. Montageprofil für erforderlichen Abstand zur Glasscheibe (siehe Seite 208 - Einbauempfehlungen). Träger und Zubehör siehe Seite 163 - 164.




11-6922

11-6923






Technische Daten




# Modell 11-6422, 11-6433, 11-6823

Sonderformen mit Spanndrähten: Fünfeck- und Sechseck-Fenster



- ① Behang
- ② Oberschiene
- ③ Montageclip
- ④ Winkelträger mit Clip
- ⑤ Bedienschiene mit Griff
- ⑥ Spanndraht
- ⑦ Spannschnur
- ⑧ Unterschiene
- ⑨ Seitenschiene



## Technische Daten

Modell:	11-6422 gespanntes Wabenplissee als Fünfeck-Anlage für Plafond und Wintergarten 11-6433 gespanntes Wabenplissee als Slope-Anlage für Plafond und Wintergarten 11-6823 gespanntes Wabenplissee als Sechseck-Anlage für Plafond und Wintergarten												
Beschreibung:	Einstellen der Behangshöhe durch Verschieben der Bedienschiene. Ober-, Seiten-, Bedien- und Unterschienen aus stranggepresstem Aluminium. Behang in unterschiedlichen Qualitäten, siehe Wabenplissee Kollektion. Spannschnüre weiß. Spanndrähte, schwarz ummantelt, führen den Wabenplissee parallel zum Fenster. Aus technischen Gründen bleibt bei Modell 11-6433 die Spitze frei (minimale Breite <b>b</b> = 10 cm)												
Masse:	11-6422 min. Breite 30 cm, max. Breite 150 cm, max. Höhe 400 cm 11-6433 min. Breite 30 cm, max. Breite 120 cm, max. Höhe 400 cm 11-6823 min. Breite 30 cm, max. Breite 150 cm, max. Höhe 400 cm												
Technikfarben:	100 silberfarbig eloxiert E6/EV1 372 bronze eloxiert E6/3145 670 schwarz pulverbeschichtet RAL 9005	171 weiss pulverbeschichtet RAL 9016 650 anthrazit pulverbeschichtet ähnlich DB 703											
Pakethöhen:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Anlagenhöhe bis (cm)</th> <th>50</th> <th>100</th> <th>200</th> <th>300</th> <th>400</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pakethöhe ca. (cm)</td> <td>7,5</td> <td>9,5</td> <td>13,5</td> <td>15,5</td> <td>17,5</td> </tr> </tbody> </table>	Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	200	300	400	Pakethöhe ca. (cm)	7,5	9,5	13,5	15,5	17,5
Anlagenhöhe bis (cm)	50	100	200	300	400								
Pakethöhe ca. (cm)	7,5	9,5	13,5	15,5	17,5								
Hinweis:	Mögliches Auffächern des Stoffes beachten.												
Stoffe:	Siehe MHZ DUETTE® Wabenplissee Kollektion. Stoffqualität BAMBOO nicht möglich. Stoffqualitäten BATISTE, BATISTE SHEER und ARCHITELLA ELAN nur bis 260 cm Anlagenhöhe möglich. Stoffqualität ROYALE bis 300 cm Anlagenhöhe möglich.												
Bedienung:	Öffnen und Schliessen mittels Bedienschiene. Schiene arretiert an jeder gewünschten Position. Für schwer erreichbare Anlagen ist auf Wunsch ein Bedienstab erhältlich.												
Montage:	Deckenmontage (Standard) mit Clips. Wandmontage mit Winkelträgern gegen Aufpreis. 11 Träger pro Anlage. Montageprofil für erforderlichen Abstand zur Glasscheibe (siehe Seite 208 - Einbauempfehlungen). Träger und Zubehör siehe Seite 171 - 172.												

