

Firmenname

Strasse

PLZ

Ort

Kommission

Lieferadresse

Angebots-Nr.

Name Besteller

Kd.-Nr.

4

4

1

0

-

Lieferdatum

Bestelldatum

Unterschrift / Kunde

ROLLO R_03

| Anzahl | Modell 04- | Technik- farbe 172 611 651 671 901 | Stofffarbe | Fertigmasse in mm | | Befestigung | | | | Form | Seitenführung/ Abschluss | | | | Bedienung/ Antriebsseite | | Zusatzoptionen | Antriebspakete | | | | | | | | | | Position/ Objektbeschriftung | | | | | | |
|--------|---------------|--|------------|----------------------|------|-------------|------|--------|------------------------------|------|-----------------------------|----------------|--|---|--|---------------------|----------------|----------------|--------|------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|----------------|---|-------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| | | | | Breite | Höhe | Decke | Wand | Nische | Befestigungs-/Montageschiene | | Kassette rund | Kassette eckig | Seitenführungsschiene Fallstabführung (Aufständerung) | Seitenführungsschiene Stoffführung (Aufständerung) | Seitenführungsschiene Stoffführung Nische | mit Abschlusschiene | | links | rechts | Fallstab eckig aussenliegend | Pendelsicherung | geteilter Behang | Tuchablauf vorne (nur Trägermodelle) | Alu-Wandträger | Bürstendichtung / Montageprofil Kassette | Somfy-Set 1 | Somfy-Set 2 | | Somfy-Set 3 | Somfy-Set 4 | Somfy-Set 5 | Somfy-Set 6 | PowerView® Set 1 | PowerView® Set 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Skizze oder sonstige Zusatzausstattungen:

Alle Massangaben in mm. Bitte Bestellangaben beachten! Sonnenschutzträgerwagen mit Schiene FV15 separat bestellen.

* Elektroantrieb: 24V Roll Up 28 WT (1), 24V Sonesse 30 DCT (2), 24V Sonesse 30 RTS (3), 230V Sonesse 40 WT (4), 230V Sonesse 40 RTS (5), 230V LS 40WT (6), 230V Altus 40 RTS (7), 230V Sonesse 40 io (8), PowerView® Set 1 (9), PowerView® Set 2 (10), 230V PowerView® (11)