

## FV 15 Leistungsverzeichnis

Modell:	<b>2-läufige Schiene</b>		
	Schleuderstab <sup>1</sup>	<b>01-4643</b> mit Clip	<b>01-4644</b> mit Spannhebel
	<b>3-läufige Schiene</b>		
	Schleuderstab <sup>1</sup> /Schnurzug <sup>2</sup>	<b>01-4651</b> mit Clip	<b>01-4652</b> mit Spannhebel
	<b>4-läufige Schiene</b>		
	Schleuderstab <sup>1</sup> /Schnurzug <sup>2</sup>	<b>01-4659</b> mit Clip	<b>01-4660</b> mit Spannhebel
Modell:	<b>5-läufige Schiene</b>		
	Schleuderstab <sup>1</sup> /Schnurzug <sup>2</sup>	<b>01-4667</b> mit Clip	
	Elektro-Antrieb 230 V	<b>01-4671</b> mit Clip	<b>01-4672</b> mit Spannhebel
	<b>6-läufige Schiene</b>		
Schleuderstab <sup>1</sup> /Schnurzug <sup>2</sup>	<b>01-4675</b> mit Clip	<b>01-4676</b> mit Spannhebel	
Elektro-Antrieb 230 V	<b>01-4679</b> mit Clip	<b>01-4680</b> mit Spannhebel	

Baugrößen:	Bedienung / Funktion	Anlagengrößen		Paneelgrößen		
		Min. Breite	Max. Breite*	Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe
	freiverschiebbar	ab 30 cm	bis 590 cm	30 cm	160 cm	350 cm

\* Schienenlänge ohne Stoss bis max. 590 cm

**Beschreibung:** MHZ Flächenvorhänge aus kombinierbaren Aluminiumprofilen, mit Paneelwagen.  
Bedienvarianten: Frei verschiebbare Elemente, Schleuderstab, Schnurzug oder Elektro-Antrieb.  
Befestigungssysteme für Decke und Wand.

**Profile:** Verwindungssteife Profile aus Aluminium stranggepresst.  
Profilhöhe 15 mm, silber eloxiert matt E6/EV1 (112) oder weiss pulverbeschichtet RAL 9016 (171),  
2-, 3-, 4- und 5-läufige Profile, sowie ein 3-läufiges Profil mit Verbindungssteg für Kombinationen.  
Verdecktes Befestigungssystem mit Clip oder Spannhebel.

Stossverbinder für Längen über 590 cm.

**Paneelwagen:** Paneelwagen aus Kunststoff mit Rollen oder Gleitern, weiss oder silberfarbig, bis 160 cm Länge, kompl. mit Hakenband und Zubehör (Schleuderstaböse, Mitnehmer, Anschlag), inkl. innenliegendes Beschwerungsprofil aus Aluminium stranggepresst, Höhe 25 mm, Breite 6,2 mm, silber eloxiert matt E6/EV1 (112) oder weiss pulverbeschichtet RAL 9016 (171).

Aussenliegendes Beschwerungsprofil aus Aluminium stranggepresst, Höhe 25 mm, Breite 8 mm, silber eloxiert matt E6/EV1 (112) oder weiss pulverbeschichtet RAL 9016 (171).

**Stoffpaneele:** Paneele aus textilem Gewebe, textilem Vlies oder Folie. Stofffarbe (Color-Nr.) siehe MHZ-Kollektion.

Hinweise für spezielle Eigenschaften:

Eignung für Bildschirmarbeitsplatz, Schwerentflammbarkeit usw., siehe Kollektion.

Stoffpaneel inkl. Flauschband wahlweise mit Hohlraum, Schnurkeder, Bleiband oder ohne Saum.

**Montagezubehör:** Einfache und schnelle, verdeckte Deckenmontage wahlweise mit Clips oder Spannhebeln.  
Wandmontage mit verschiedenen Trägern (nur in Kombination mit Clips).

**Bedienung frei verschiebbar:** Schiene mit Endkappen, lose Paneelwagen für beliebige Anordnungen.  
Option: Schleuderstäbe in verschiedenen Ausführungen.

**Bedienung Schleuderstab:** Schiene mit Endkappen, Paneelwagen in verschiedenen Anordnungen.  
Schleuderstäbe in verschiedenen Ausführungen.

**Bedienung Schnurzug:** Schiene mit Schnurzugbedienung, Paneelwagen in verschiedenen Anordnungen.  
Optimierte Bedienung sowie vollständiges Öffnen bzw. Schliessen der Paneele (jeweils bis Aussenkante Schiene) durch frontseitigen Schnuraustritt.  
Verschiedene Ausführungen mit 3, 4, 5, 6 oder mehr Läufen.  
Sicherheitsspannvorrichtung zur Kindersicherheit auf Wunsch erhältlich.

**Bedienung Elektro-Antrieb:** Schiene mit Elektro-Antrieb, Paneelwagen in verschiedenen Anordnungen. Elektro-Antrieb 230 V/50 Hz, Geschwindigkeit ca. 20 cm/sec, inkl. Thermoschutzschalter, werkseitig eingestellte, mechanische Endschalter. Verschiedene Ausführungen mit 5, 6 oder mehr Läufen. Elektro-Steuerungen siehe [www.mhz.ch](http://www.mhz.ch).

<sup>1</sup> Schleuderstab nicht im Lieferumfang enthalten.

<sup>2</sup> Schnurzug gegen Aufpreis.

# FV 15 Profile und Abmessungen

Massstab 1:1

Massstab 1:2

