Modulo d'ordine tenda a rullo R_04 **manuale**

◆ MHZ

Mail: info@mhz.ch | Fax gratuito: 0800 55 40 04

Società / Nome del cliente | Commissione | Codice offerta | **N° cliente** 4 4 1 0 -

Via | Indirizzo di consegna | Data di consegna | Data dell'ordine

CAP | Località | Nome responsabile | Firma / Cliente

TENDA A RULLO **R_04**

Quantità	Modello **04-**	Colore della tecnica 172 611 651 671 901	Colore del tessuto	Misure finite in mm: Larghezza	Misure finite in mm: Altezza	Fissaggio: A soffitto	Fissaggio: A parete	Fissaggio: In nicchia	Fissaggio: Profilo di fissaggio/montaggio	Guida laterale/terminale: Guida laterale telo fuori guida (montaggio autoportante)	Lunghezza di comando* in mm	Lato di comando / lato motore: sinistra	Lato di comando / lato motore: destra	Lato di comando / lato motore: Catena continua trasparente con corda bianca	Lato di comando / lato motore: Catena continua trasparente con corda nera	Lato di comando / lato motore: Catena continua antibatterica bianca con corda bianca e dispositivo di tensionamento di sicurezza	Lato di comando / lato motore: Catena in metallo: argento	Lato di comando / lato motore: Catena in metallo: bronzo	Lato di comando / lato motore: Catena in metallo: nero	Opzioni aggiuntive: Barra di caduta quadrata esterna	Opzioni aggiuntive: Dispositivo di compensazione (larghezza tenda 3200-4000 mm)**	Opzioni aggiuntive: Fili guida	Opzioni aggiuntive: Portamanovella	Opzioni aggiuntive: Scorrimento telo anteriore (solo modelli con supporto)	Opzioni aggiuntive: Supporto a parete in alluminio	Opzioni aggiuntive: Guarnizione a spazzola / profilo di montaggio cassonetto	Posizione/ scritta oggetto
						☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
						☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
						☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
						☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
						☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Schizzo o altre dotazioni supplementari:

Tutte le misure in mm. Osservare i dati di ordinazione!

* Per le lunghezze di comando possibili vedi Dati tecnici. Se non è indicata alcuna lunghezza di comando, la tenda viene consegnata secondo quanto riportato nella nota. Vedi Dati tecnici.

** Standard a partire da una larghezza tenda di 4001 mm.

Salvare | Stampare | Ordine-mail | Cancellare modulo