



Per elevate esigenze estetiche, elegante, moderna, senza tempo - così si presenta la tenda da sole a cassonetto art_02. Il motivo: supporti e viti quasi invisibili. La distanza dalla parete è di soli 15 mm. Tutto ciò è possibile grazie ad una tecnologia sofisticata. Alla fine è visibile solamente lo straordinario design della cassetta. Grazie a quest'ultima il tessuto è protetto tutto l'anno da qualsiasi condizione climatica. Di una semplicità e di una bellezza impressionante.


Vantaggi del prodotto:

- **Linee estetiche perfette**
- Design elegante
- **Unità di azionamento chiusa**
- Protezione della tenda contro lo sporco
- **Costruzione compatta**
- Appena 16.5 cm di altezza

Tenda da sole a cassonetto art_02

Tenda ad alta funzionalità e con un design elegante e senza tempo


Il vostro rivenditore:



1. Telo per tenda da sole
2. Chiusure laterali in alluminio
3. Staffa per parete (Montaggio su cemento)
4. Cassetta con apertura di revisione
5. Copertura tessuto
6. Supporto dei bracci regolabile ed inclinabile
7. Braccio estensibile
8. Barra di caduta con tappi finali in alluminio

Giunto flessibile con meccanismo di bloccaggio di sicurezza integrato

Il giunto flessibile garantisce una perfetta chiusura della tenda. Il meccanismo di regolaggio integrato, tramite una tecnica moderna ad alberino, permette di regolare facilmente l'inclinazione della tenda in base alle circostanze locali. Nella posizione estesa, la tenda è protetta dal meccanismo di bloccaggio di sicurezza integrato.





Costruzione chiusa


Tenda composta da 4 componenti in alluminio estruso, con apertura in alto per l'ispezione. I bracci estensibili scompaiono dietro la barra finale quando la tenda è chiusa.

GFT-tecnologia di trasmissione


La speciale tecnica di trasmissione a ruota libera perfeziona il movimento e la facilità d'utilizzo, nell'apertura e chiusura della tenda. Un „clic sonoro inconfondibile” segnala la posizione finale e garantisce una tensione del tessuto ottimale. Il controllo integrato del senso di rotazione e d'avvolgimento, impedisce in modo affidabile un funzionamento errato della tenda.




Coperture per tende accoppiate



Montaggio a parete



Montaggio a soffitto



Montaggio su trave



Manovella



Motore elettrico



Telecomando portatile



LED



Classe di resistenza al vento 2



Dimensioni	Larghezza impianto: 214 - 1400 cm La versione accoppiata a partire da 700 cm
	Sporgenza: 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 cm Angolo d'inclinazione: Regolabile da 5° - 35°
Colori telaio	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> 171 bianco (RAL 9016) </div> <div style="text-align: center;"> 703 antracite (DB 703) </div> <div style="text-align: center;"> 900 argento (RAL 9006) </div> <div style="text-align: center;"> 611 grigio antracite (RAL 7016 in struttura fine) </div> </div>

Azionamento	Ingranaggi con manovella rimovibile Motore elettrico con controllo di coppia elettronico Motore elettrico radio con telecomando RTS/io
Montaggio	Fissaggio a parete / soffitto / su trave